

VOEGWIJZER 2020 - Flexvoegen

DIN EN 13888 verbeterde cementhoudende voegmortels:
 CG-klasse 2W met verminderde wateropname
 CG-klasse 2A met hogere slijtvastheid
 CG-klasse 3 WA met een hogere slijtvastheid en verminderde wateropname

Producent	kunststof veredelde flexvoeg	breedte mm	kleur aant.	belooph. na x uur	Water afst	vuil afst	chem rein	hoge druk	stoom rein	opmerkingen en/of certificering
	G6 Flex 1-6	1 - 6	8	4	●	vuil afst	b	r	r	voor elke tegel en ondergrond
	G7 Flex 2-15	2 - 15	4	1,5	●		b	r	r	
	G8S Flex 1-6	1 - 6	17	1,5	●		b	g	r	
	G9S Flex 2-15	2 - 15	6	1,5	●		b	g	r	
	G10	1 - 10	17	3	●		g	g	r	
	Ardacolor Flex	3 - 20	4	2	●	●	g	g	g	CG2 - WA / EC1
	CGM 300	2 - 10	12	24	●	●		g	g	CG2-WA; ook voor houtlook
	CGM 310	1 - 10	4	3		●		g	g	fijne struct; uitsl.niet zuig. tegels
	CGM 320	1-8	2	24		●		g	g	idem
	CGM 330	2 - 15	3	3	●	●		g	g	speciaal voor tegels in specie
	Brillant Color Xtra	1 - 6	17	12	●	●	b	b	b	glad oppervl.: CG2WA
	Brillant Flex Basic	3 - 15	2	2 - 3	●	●	b	b	b	snel hard: CG2WA
	Brillant Cristal	1 - 8	18	4	●	●	b	b	b	snel hard: CG2WA & EC1 R plus
	Resist	2 - 15	3	3	●	●	g	g	g	zw belastb.: CG2 & EC1 R plus
	X-Tec	2 - 20	9	4	●	●	b	b	b	universeel: CG2WA & EC1 R plus* Antischimmel
	706 Speciaalvoeg WD	2 - 10	9	3 - 4	●	●	r	g	g	706 ideale projectvoeg
	717 Eurofine WD	2 - 10	8	12	●	●	r	g	g	717 heeft fijne structuur
	712 Eurocolour Wood WD	2 - 10	5	3 - 4	●	●	r	g	g	712 voor keramisch parket
	Servoplan 10	2 - 10	6	6	●	●	g	r	g	
	Servoperl Royal	2 - 10	21	6	●	●	g	z	z	
	Servoperl Royal Snel	2 - 10	12	2	●	●	g	z	z	
	Servoflex F	3 - 25	5	2	●	●	g	z	z	
	Servofix FB	5 - 25	2	12	●	●	g	z	z	
	Servofix HBF	3 - 15	2	2	●	●	g	z	z	
	Weber.fug 875BC	1 - 6	9	5	●	●	g	b	g	CG2 WA EC 1
	Weber.fug 875F	1 - 6	10	3	●	●	z	b	g	CG2 WA R EC1
	Weber.fug 877	2 - 20	4	2	●	●	g	z	z	CG2 WA R EC1
	Kiwitz VGM 475	1 - 6	9	5	●	●	r	r	g	glad oppervlak, CG2WA
	geen opgave									
	Ultracolor Plus	2 - 20	34	3	●	●	z	z	z	schimmelwerend,
	Keracolor FL-S	2 - 20	15	3	●	●	z	z	z	beide best tegen zuur pH >3
	FM 60 Premium	0,5-7	25	24	●	●	b	b	g	CG2WA
	Flexvoeg Profi FX 65	0,5-7	15	3 - 6	●	●	r	b	g	CG2WA EC1
	Snelflexvoeg SFU 77	1-15	4	2	●	●	r	b	g	CG2WA EC1/Natuursteen
	100 WD Omnifill	< 6	5	24	●	●	b	r	r	waterwerend, fijne structuur
	B100 WD Omnifill	< 15	12	24	●	●	b	g	r	waterwerend, breedvoeg
	WD Flex R Omnifill	< 10	24	3	●	●	g	z	g	verhardt snel, chem.resistent urine zuurbestendig.
	Nanofug	1 - 10	17	6	●	●	b	r	r	CG2WA en EC1 Plus
	Nanofug Premium	1 - 10	28	2	●	●	g	g	g	idem; voor keramiek en natuurst.
	Flexfug	2 - 15	3	2	●	●	g	g	g	
	FT Megafug	1 - 10	5	2	●	●	b	r	r	
	Carrafug	1 - 8	5	6	●	●	r	g	g	voor natuursteen
	Durafug NT	1-20	4	6	●	●	z	z	z	
	Aso-Flexvoeg	3 - 20	4	2	●	●	r	r	z	CG2 en EC1 plus R
	HF05-Brilliantvoeg	3 - 20	4	6	●	●	g	z	z	CG2 en EC1 plus R
	Cristallfuge-Plus	1 - 10	16	1,5	●	●	r	r	g	CG2 WA en EC1 plus R verbruikscalculator op site
	UF Premium	1 - 12	14	6	●		b	b	b	bij twijfel
	SU	3 - 15	7	3	●		b	b	b	advies inwinnen
	WD Flex	1 - 6	9	12	●	●	b	b	b	
	SB Flex	2 - 20	2	12	●	●	b	b	b	
	SF Design	1 - 10	17	3	●	●	b	b	b	nieuw
	Brillant Parelvoeg	1 - 10	15	2	●	●	b	b	b	oude'DF 20 slemvoeg
	Saphir Parelvoeg	1 - 5	16		●	●	b	b	b	
	Design Voeg DF 10	1 - 10	27	2	●	●	r	b	b	
	Flexvoeg	2 - 20	16		●	●	g	b	b	
	Flexvoeg Plus	2 - 20	10	2	●	●	g	b	b	
	Titec Voeg Plus	1 - 10	12	2	●	●	z	z	z	
	Titec Breed	3 - 30	7	2	●	●	z	z	z	
	webercolor comfort	1 - 6	5	12	●	●	b	r	r	premium: vlek vrij en best.tegen
	webercolor premium	1 - 15	23	12	●	●	g	r	r	schimmels en bacteriën